



LUXPERTEN



Profil LED

Profile LED / LED-Profil

LPSIL

www.luxperten.com



LUXPERTEN

Profile LED **LPSIL** / LED-Profil **LPSIL**






	white (lacquered) / weiß (lackiert)	silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Application / Anwendungsbereich	two LED strips surface mounted profile / Oberflächenprofil – für zwei LED Streifen	

Covers / Abdeckungen

Dimensions / Abmessungen (mm): 1000, 2020, 3000

transparent / transparent	frozen / frostweiß	milky / milchweiß	frosted / frosted	milky frosted / frosted milchweiß
---------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------

DOUBLE



				
☼ PMMA 93%	☼ PMMA 79%	☼ PMMA 50%	☼ PMMA 85%	☼ PMMA 82%

End caps for LED profile **LPSIL** (aluminum and plastic)

Endkappen für LED-Profil **LPSIL** (Aluminium und Plastik)

with a hole / mit Öffnung		without a hole / ohne Öffnung		with push-hole / mit Push-Öffnung	
white / weiß	silver / silber	white / weiß	silver / silber	white / weiß	silver / silber
					

Accessories / Zubehör

Contactless switch Kontaktloser Schalter	Hinge joint base / Gelenk-Unterlage	Female hinge joint / Gelenk weiblich	Male hinge joint / Gelenk männlich	pendants / Aufhängung
				
Hinge / flaches Gelenk	straight connector / Gerader Verbinder	angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	angular transverse connector Quer Winkelverbinder 90°	angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder
				

Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen

for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
26,6 W	36,4 W

