



LUXPERTEN



Profil LED


Profile LED / LED-Profil

LPDI

www.luxperten.com



LUXPERTEN







Profil LED **L**PDI Profile LED **L**PDI

	white (lacquered) / weiß (lackiert)	silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Application / Anwendungsbereich	surface profile for line lighting with two LED strips / Oberflächenprofil – zum Bau von Beleuchtung mit zwei LED Streifen	

Covers / Abdeckungen (PMMA)



Dimensions / Abmessungen (mm): 1000, 2020, 3000

transparent / transparent	frozen / frostweiß	milky / milchweiß	frosted / frosted	milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
☼ PMMA 93%	☼ PMMA 79%	☼ PMMA 50%	☼ PMMA 85%	☼ PMMA 82%



LUXPERTEN

With a hole / mit Öffnung		Without a hole / ohne Öffnung		With a push hole / mit Push-Öffnung	
White / Weiß	Silver / Silber	White / Weiß	Silver / Silber	White / Weiß	Silver / Silber
					

Contactless switch / Kontaktloser Schalter	Hinge joint base / Gelenk-Unterlage	Female hinge joint / Gelenk weiblich	Male hinge joint / Gelenk Männlich	Pendants / Aufhängung
				
Hinge / flaches Gelenk	Straight connector / Gerader Verbinder	Angular connector 90° Flacher Winkelverbinder 90°	Angular transerve connector Quer Winkelverbinder 90°	Angular connector 120° Flacher Winkelverbinder
				

Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von
LED-Lichtquellen

for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
29,4 W	39,2 W